

gebogold

MESSING GEWINDEFITTINGS



DAS KOMPLETTE PRODUKTPROGRAMM

**SERIE HEAVY [BH]**

Seite 3

Gewindefittings aus Messing: Anschlussgewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO7/1)

**SERIE REGULAR [BR]**

Seite 9

Gewindefittings aus Messing: Befestigungsgewinde nach ISO 228 - Außengewinde mit Rändelung (bis 1 1/2")

**SERIE CHROM [BC]**

Seite 21

Gewindefittings aus Messing verchromt: Befestigungsgewinde nach ISO 228 - Außengewinde mit Rändelung (bis zu 1 1/2")

GEBOGOLD CEIGENSCHAFTEN BH-SERIE

Anwendungsbereiche gemäß DIN EN 1254-4 für Serie BH, Anschlussgewinde gemäß ISO 7/1:

Betriebsdruck und Betriebstemperaturen:

Wasser:

Abmessungen 1/8" - 2": 10°C bis 110°C/max. 16 bar

Abmessungen 2 1/2" - 4": 10°C bis 110°C/max. 10 bar

Druckluft: 5°C bis 35°C/max. 10 bar

Installation:

Bei der Installation ist zu beachten, dass die Gewindefittings nach den gültigen technischen Regeln montiert werden müssen.

SERIE BH – Anschlussgewinde gemäß ISO 7/1

90 WINKEL 90°, BEIDE SEITEN GLEICH, I/I

Größe	Artikelnummer
3/8"	90-3BH
1/2"	90-4BH
3/4"	90-5BH
1"	90-6BH
1 1/4"	90-7BH
1 1/2"	90-8BH
2"	90-9BH
2 1/2"	90-10BH
3"	90-11BH
4"	90-12BH



90 WINKEL 90°, REDUZIERT, I/I

Größe [1x2]	Artikelnummer
1/2" x 3/8"	90-19BH
3/4" x 1/2"	90-22BH
1 x 1/2"	90-25BH
1" x 3/4"	90-26BH



1

2

92 WINKEL 90°, BEIDE SEITEN GLEICH, A/I

Größe	Artikelnummer
3/8"	92-3BH
1/2"	92-4BH
3/4"	92-5BH
1"	92-6BH
1 1/4"	92-7BH
1 1/2"	92-8BH
2"	92-9BH
2 1/2"	92-10BH
3"	92-11BH
4"	92-12BH



SERIE BH – Anschlussgewinde gemäß ISO 7/1



96 WINKELVERSCHRAUBUNG 90°, KONISCH DICTEND, I/I

Größe	Artikelnummer
1/2"	96-4BH
3/4"	96-5BH
1"	96-6BH
1 1/4"	96-7BH
1 1/2"	96-8BH
2"	96-9BH



98 WINKELVERSCHRAUBUNG 90°, KONISCH DICTEND, A/I

Größe	Artikelnummer
1/2"	98-4BH
3/4"	98-5BH
1"	98-6BH
1 1/4"	98-7BH
1 1/2"	98-8BH
2"	98-9BH



120 WINKEL 45°, I/I

Größe	Artikelnummer
1/2"	120-4BH
3/4"	120-5BH
1"	120-6BH



121 WINKEL 45°, A/I

Größe	Artikelnummer
1/2"	121-4BH
3/4"	121-5BH
1"	121-6BH

SERIE BH – Anschlussgewinde gemäß ISO 7/1

130 T-STÜCK 90°, 3 SEITEN GLEICH, I/I/I

Größe	Artikelnummer
3/8"	130-3BH
1/2"	130-4BH
3/4"	130-5BH
1"	130-6BH
1 1/4"	130-7BH
1 1/2"	130-8BH
2"	130-9BH
2 1/2"	130-10BH
3"	130-11BH
4"	130-12BH

130 T-STÜCK 90°, REDUZIERT, I/I/I

Größe [1x2x3]	Artikelnummer
3/4" x 1/2" x 3/8"	130-22BH
1" x 1/2" x 1"	130-25BH
1" x 3/4" x 1"	130-26BH
1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	130-28BH
1 1/4" x 1" x 1 1/4"	130-29BH

134 T-STÜCK, 3 SEITEN GLEICH, I/I/A

Größe	Artikelnummer
1/2"	134-4BH
3/4"	134-5BH
1"	134-6BH

180 KREUZSTÜCK, I/I/I/I

Größe	Artikelnummer
1/2"	180-4BH
3/4"	180-5BH
1"	180-6BH
1 1/4"	180-7BH

240 REDUZIERMUFFE, I/I

Größe [1x2]	Artikelnummer
1/2" x 3/8"	240-19BH
3/4" x 1/2"	240-22BH
1" x 1/2"	240-25BH
1" x 3/4"	240-26BH
1 1/4" x 1"	240-29BH
1 1/2" x 1 1/4"	240-33BH
2" x 1 1/2"	240-39BH



SERIE BH – Anschlussgewinde gemäß ISO 7/1



241

REDUZIERNIPPEL, A/I

Größe [1x2]	Artikelnummer
1/2" x 1/4"	241-18BH
1/2" x 3/8"	241-19BH
3/4" x 1/4"	241-20BH
3/4" x 3/8"	241-21BH
3/4" x 1/2"	241-22BH
1" x 3/8"	241-24BH
1" x 1/2"	241-25BH
1" x 3/4"	241-26BH
1 1/4" x 1/2"	241-27BH
1 1/4" x 3/4"	241-28BH
1 1/4" x 1"	241-29BH
1 1/2" x 1/2"	241-30BH
1 1/2" x 3/4"	241-31BH
1 1/2" x 1"	241-32BH
1 1/2" x 1 1/4"	241-33BH
2" x 1/2"	241-34BH
2" x 3/4"	241-35BH
2" x 1"	241-36BH
2" x 1 1/4"	241-37BH
2" x 1 1/2"	241-38BH
2 1/2" x 2"	241-44BH
3" x 2"	241-50BH
3" x 2 1/2"	241-51BH



245

REDUZIERTOPPELNIPPEL, A/A

Größe [1x2]	Artikelnummer
1/2" x 3/8"	245-19BH
3/4" x 3/8"	245-21BH
3/4" x 1/2"	245-22BH
1" x 1/2"	245-25BH
1" x 3/4"	245-26BH
1 1/4" x 1/2"	245-27BH
1 1/4" x 3/4"	245-28BH
1 1/4" x 1"	245-29BH
1 1/2" x 3/4"	245-31BH
1 1/2" x 1"	245-32BH
1 1/2" x 1 1/4"	245-33BH
2" x 1"	245-36BH
2" x 1 1/4"	245-37BH
2" x 1 1/2"	245-38BH
2 1/2" x 2"	245-44BH
3" x 2"	245-50BH
3" x 2 1/2"	245-51BH
4" x 2 1/2"	245-58BH
4" x 3"	245-59BH

SERIE BH – Anschlussgewinde gemäß ISO 7/1

270 MUFFE, I/I (VOLLGEWINDE)

Größe	Artikelnummer
3/8"	270-3BH
1/2"	270-4BH
3/4"	270-5BH
1"	270-6BH
1 1/4"	270-7BH
1 1/2"	270-8BH
2"	270-9BH
2 1/2"	270-10BH
3"	270-11BH
4"	270-12BH



280 SECHSKANT DOPPELNIPPEL, A/A (LANGE AUSFÜHRUNG)

Größe	Artikelnummer
3/8"	280-3BH
1/2"	280-4BH
3/4"	280-5BH
1"	280-6BH
1 1/4"	280-7BH
1 1/2"	280-8BH
2"	280-9BH
2 1/2"	280-10BH
3"	280-11BH
4"	280-12BH



290 STOPFEN

Größe	Artikelnummer
1/2"	290-4BH
3/4"	290-5BH
1"	290-6BH
1 1/4"	290-7BH
1 1/2"	290-8BH
2"	290-9BH



SERIE BH – Anschlussgewinde gemäß ISO 7/1



300

SECHSKANT KAPPE

Größe	Artikelnummer
1/2"	300-4BH
3/4"	300-5BH
1"	300-6BH
1 1/4"	300-7BH
1 1/2"	300-8BH
2"	300-9BH



340

VERSCHRAUBUNG, KONISCH DICHTEND, I/I

Größe	Artikelnummer
1/2"	340-4BH
3/4"	340-5BH
1"	340-6BH
1 1/4"	340-7BH
1 1/2"	340-8BH
2"	340-9BH



341

VERSCHRAUBUNG, KONISCH DICHTEND, A/I

Größe	Artikelnummer
1/2"	341-4BH
3/4"	341-5BH
1"	341-6BH
1 1/4"	341-7BH
1 1/2"	341-8BH
2"	341-9BH

GEBOGOLD BR UND BC EIGENSCHAFTEN

Material:

Messing

Anwendungsbereiche gemäß DIN EN 1254-4 für Serien BR und BC,

Abmessungen 1/8" – 4", Befestigungsgewinde gemäß ISO 228:

Betriebsdruck und Betriebstemperaturen:**Wasser:** 10°C bis 30°C/max. 16 bar und max. 95°C/max. 6 bar**Druckluft:** 5°C bis 35°C/max. 6 bar**Installation:**

Bei der Installation ist zu beachten, dass die Gewindefittings nach den gültigen technischen Regeln montiert werden müssen.

SERIE BR – Befestigungsgewinde gemäß ISO 228

1	LANGER BOGEN 90°, A/I	
	Größe	Artikelnummer
	1/2"	1- 4BR
	3/4"	1- 5BR
	1"	1- 6BR
	1 1/4"	1- 7BR
	1 1/2"	1- 8BR
	2"	1- 9BR
	2 1/2"	1-10BR
	3"	1-11BR



2	LANGER BOGEN 90°, I/I	
	Größe	Artikelnummer
	1/2"	2- 4BR
	3/4"	2- 5BR
	1"	2- 6BR
	1 1/4"	2- 7BR
	1 1/2"	2- 8BR
	2"	2- 9BR
	2 1/2"	2-10BR
	3"	2-11BR



SERIE BR – Befestigungsgewinde gemäß ISO 228



90

WINKEL 90°, BEIDE SEITEN GLEICH, 1/1

Größe	Artikelnummer
3/8"	90- 3BR
1/2"	90- 4BR
3/4"	90- 5BR
1"	90- 6BR
1 1/4"	90- 7BR
1 1/2"	90- 8BR
2"	90- 9BR
2 1/2"	90-10BR
3"	90-11BR
4"	90-12BR



1

90

WINKEL 90°, REDUZIERT, 1/1

Größe [1x2]	Artikelnummer
1/2" x 3/8"	90-19BR
3/4" x 1/2"	90-22BR
1 x 1/2"	90-25BR
1 x 3/4"	90-26BR



92

WINKEL 90°, BEIDE SEITEN GLEICH, A/I

Größe	Artikelnummer
3/8"	92- 3BR
1/2"	92- 4BR
3/4"	92- 5BR
1"	92- 6BR
1 1/4"	92- 7BR
1 1/2"	92- 8BR
2"	92- 9BR
2 1/2"	92-10BR
3"	92-11BR
4"	92-12BR



96

WINKELVERSCHRAUBUNG 90°, KONISCH DICHTEND, A/I

Größe	Artikelnummer
1/2"	96-4BR
3/4"	96-5BR
1"	96-6BR
1 1/4"	96-7BR
1 1/2"	96-8BR
2"	96-9BR

SERIE BR – Befestigungsgewinde gemäß ISO 228

97 WINKELVERSCHRAUBUNG 90°, FLACH DICTEND, A/I

Größe	Artikelnummer
1/2"	97-4BR
3/4"	97-5BR
1"	97-6BR
1 1/4"	97-7BR
1 1/2"	97-8BR
2"	97-9BR

**98 WINKELVERSCHRAUBUNG 90°, KONISCH DICTEND, A/I**

Größe	Artikelnummer
1/2"	98-4BR
3/4"	98-5BR
1"	98-6BR
1 1/4"	98-7BR
1 1/2"	98-8BR
2"	98-9BR

**98 WINKELVERSCHRAUBUNG 90°, MIT ELASTOMERDICHUNG, A/I**

Größe	Artikelnummer
1/2"	98-4BL
3/4"	98-5BL
1"	98-6BL
1 1/4"	98-7BL
1 1/2"	98-8BL
2"	98-9BL

**120 WINKEL 45°, I/I**

Größe	Artikelnummer
1/2"	120-4BR
3/4"	120-5BR
1"	120-6BR

**121 WINKEL 45°, A/I**

Größe	Artikelnummer
1/2"	121-4BR
3/4"	121-5BR
1"	121-6BR



SERIE BR – Befestigungsgewinde gemäß ISO 228

**130 T-Stück 90°, 3 SEITEN GLEICH, I/I/I**

Größe	Artikelnummer
3/8"	130- 3BR
1/2"	130- 4BR
3/4"	130- 5BR
1"	130- 6BR
1 1/4"	130- 7BR
1 1/2"	130- 8BR
2"	130- 9BR
2 1/2"	130-10BR
3"	130-11BR
4"	130-12BR

**130 T-STÜCK 90°, REDUZIERT, I/I/I**

Größe [1x2x3]	Artikelnummer
3/4" x 1/2" x 3/4"	130-22BR
1" x 1/2" x 1"	130-25BR
1" x 3/4" x 1"	130-26BR
1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	130-28BR
1 1/4" x 1" x 1 1/4"	130-29BR

**134 T-STÜCK, 3 SEITEN GLEICH, I/I/A**

Größe	Artikelnummer
1/2"	134-4BR
3/4"	134-5BR
1"	134-6BR

**135 T-STÜCK, 3 SEITEN GLEICH, A/A/A**

Größe	Artikelnummer
1/2"	135- 4BR
3/4"	135- 5BR
1"	135- 6BR

**180 KREUZSTÜCK, I/I/I/I**

Größe	Artikelnummer
1/2"	180- 4BR
3/4"	180- 5BR
1"	180- 6BR
1 1/4"	180- 7BR
1 1/2"	180- 8BR
2"	180- 9BR

SERIE BR – Befestigungsgewinde gemäß ISO 228

240

REDUZIERMUFFE, I/I

Größe [1x2]	Artikelnummer
1/2" x 3/8"	240-19BR
3/4" x 1/2"	240-22BR
1" x 1/2"	240-25BR
1" x 3/4"	240-26BR
1 1/4" x 1"	240-29BR
1 1/2" x 1"	240-32BR
1 1/2" x 1 1/4"	240-33BR
2" x 1"	240-36BR
2" x 1 1/4"	240-37BR
2" x 1 1/2"	240-39BR



241

REDUZIERNIPPEL, A/I

Größe [1x2]	Artikelnummer
1/4" x 1/8"	241-14BR
3/8" x 1/8"	241-15BR
3/8" x 1/4"	241-16BR
1/2" x 1/4"	241-18BR
1/2" x 3/8"	241-19BR
3/4" x 1/4"	241-20BR
3/4" x 3/8"	241-21BR
3/4" x 1/2"	241-22BR
1" x 3/8"	241-24BR
1" x 1/2"	241-25BR
1" x 3/4"	241-26BR
1 1/4" x 1/2"	241-27BR
1 1/4" x 3/4"	241-28BR
1 1/4" x 1"	241-29BR
1 1/2" x 1/2"	241-30BR
1 1/2" x 3/4"	241-31BR
1 1/2" x 1"	241-32BR
1 1/2" x 1 1/4"	241-33BR
2" x 1/2"	241-34BR
2" x 3/4"	241-35BR
2" x 1"	241-36BR
2" x 1 1/4"	241-37BR
2" x 1 1/2"	241-38BR
2 1/2" x 2"	241-44BR
3" x 2"	241-50BR
3" x 2 1/2"	241-51BR
4" x 2"	241-57BR
4" x 2 1/2"	241-58BR
4" x 3"	241-59BR



SERIE BR – Befestigungsgewinde gemäß ISO 228



245 REDUZIERDOPPELNIPPEL, A/A

Größe [1x2]	Artikelnummer
1/4" x 1/8"	245-14BR
3/8" x 1/4"	245-16BR
1/2" x 1/4"	245-18BR
1/2" x 3/8"	245-19BR
3/4" x 3/8"	245-21BR
3/4" x 1/2"	245-22BR
1" x 1/2"	245-25BR
1" x 3/4"	245-26BR
1 1/4" x 1/2"	245-27BR
1 1/4" x 3/4"	245-28BR
1 1/4" x 1"	245-29BR
1 1/2" x 3/4"	245-31BR
1 1/2" x 1"	245-32BR
1 1/2" x 1 1/4"	245-33BR
2" x 1"	245-36BR
2" x 1 1/4"	245-37BR
2" x 1 1/2"	245-38BR
2 1/2" x 2"	245-44BR
3" x 2"	245-50BR
3" x 2 1/2"	245-51BR
4" x 2 1/2"	245-58BR
4" x 3"	245-59BR



246 REDUZIERMUFFE, A/I (Runde Ausführung)

Größe [1x2]	Artikelnummer
3/8" x 1/2"	246-73BR
1/2" x 3/4"	246-22BR
3/4" x 1"	246-26BR
1" x 1 1/4"	246-29BR

SERIE BR – Befestigungsgewinde gemäß ISO 228

246H REDUZIERMUFFE, A/I [Sechseckige Ausführung/Art.-Nr. mit * 8-Kant]

Größe [1x2]	Artikelnummer
3/8" x 1/2"	246H-73BR
1/2" x 3/8"	246H-19BR
1/2" x 3/4"	246H-22BR
1/2" x 1"	246H-25BR
1/2" x 1 1/4"	246H-27BR
3/4" x 1/2"	246H-74BR
3/4" x 1"	246H-26BR
3/4" x 1 1/4"	246H-28BR*
3/4" x 2"	246H-35BR*
1" x 1/2"	246H-75BR
1" x 3/4"	246H-76BR
1" x 1 1/4"	246H-29BR*
1" x 1 1/2"	246H-32BR*
1" x 2"	246H-36BR*
1 1/4" x 1 1/2"	246H-33BR*
1 1/4" x 2"	246H-37BR*
1 1/2" x 2"	246H-38BR*
2" x 2 1/2"	246H-44BR*

270 MUFFE, I/I (Vollgewinde)

Größe	Artikelnummer
1/4"	270-2BR
3/8"	270-3BR
1/2"	270-4BR
3/4"	270-5BR
1"	270-6BR
1 1/4"	270-7BR
1 1/2"	270-8BR
2"	270-9BR
2 1/2"	270-10BR
3"	270-11BR
4"	270-12BR



* Art.-Nr. mit * in
Ausführung 8-Kant



SERIE BR – Befestigungsgewinde gemäß ISO 228


* Art.-Nr. mit * in
Ausführung 8-Kant

280
SECHSKANT (ART.-NR. MIT * IN 8-KANT) DOPPELNIPPEL, A/A

Größe	Artikelnummer
1/8"	280-1BR
1/4"	280-2BR
3/8"	280-3BR
1/2"	280-4BR
3/4"	280-5BR
1"	280-6BR
1 1/4"	280-7BR
1 1/2"	280-8BR*
2"	280-9BR*
2 1/2"	280-10BR*
3"	280-11BR*
4"	280-12BR*


290
STOPFEN

Größe	Artikelnummer
1/4"	290-2BR
3/8"	290-3BR
1/2"	290-4BR
3/4"	290-5BR
1"	290-6BR
1 1/4"	290-7BR
1 1/2"	290-8BR
2"	290-9BR


290 A
STOPFEN MIT RAND

Größe	Artikelnummer
3/8"	290A-3BR
1/2"	290A-4BR
3/4"	290A-5BR
1"	290A-6BR
1 1/4"	290A-7BR
1 1/2"	290A-8BR
2"	290A-9BR

SERIE BR – Befestigungsgewinde gemäß ISO 228

300 SECHSKANT (ART.-NR. MIT * IN 8-KANT) KAPPE

Größe	Artikelnummer
3/8"	300-3BR
1/2"	300-4BR
3/4"	300-5BR
1"	300-6BR
1 1/4"	300-7BR*
1 1/2"	300-8BR*
2"	300-9BR*
2 1/2"	300-10BR*
3"	300-11BR*
4"	300-12BR*



* Art.-Nr. mit * in Ausführung 8-Kant

**310 GEGENMUTTER**

Größe	Artikelnummer
3/8"	310-3BR
1/2"	310-4BR
3/4"	310-5BR
1"	310-6BR
1 1/4"	310-7BR
1 1/2"	310-8BR
2"	310-9BR

**315 B SCHLAUCHTÜLLE MIT AUSSENGEWINDE**

Größe	Artikelnummer
1/2" x 14 mm	315B-14-4BR
3/4" x 20 mm	315B-20-5BR
1" x 25 mm	315B-25-6BR

**316 B SCHLAUCHANSCHLUSS MIT INNENGEWINDE**

Größe	Artikelnummer
1/2" x 14 mm	316B-14-4BR
3/4" x 20 mm	316B-20-5BR
1" x 25 mm	316B-25-6BR



SERIE BR – Befestigungsgewinde gemäß ISO 228



331 VERSCHRAUBUNG, FLACH DICHTEND, A/I

Größe	Artikelnummer
1/2"	331-4BR
3/4"	331-5BR
1"	331-6BR
1 1/4"	331-7BR
1 1/2"	331-8BR
2"	331-9BR



340 VERSCHRAUBUNG, KONISCH DICHTEND, I/I

Größe	Artikelnummer
1/2"	340-4BR
3/4"	340-5BR
1"	340-6BR
1 1/4"	340-7BR
1 1/2"	340-8BR
2"	340-9BR



341 VERSCHRAUBUNG, KONISCH DICHTEND, A/I

Größe	Artikelnummer
1/2"	341-4BR
3/4"	341-5BR
1"	341-6BR
1 1/4"	341-7BR
1 1/2"	341-8BR
2"	341-9BR



341 VERSCHRAUBUNG, KONISCH DICHTEND, A/I

Größe	Artikelnummer
1/2"	341-4BL
3/4"	341-5BL
1"	341-6BL
1 1/4"	341-7BL
1 1/2"	341-8BL
2"	341-9BL

SERIE BR – Befestigungsgewinde gemäß ISO 228

471 DECKENWINKEL (3 LÖCHER)

Größe	Artikelnummer
1/2"	471-4BR
3/4"	471-5BR



500 VERLÄNGERUNG, A/I

Größe	Artikelnummer
3/8" x 10 mm	500-10-03BR
3/8" x 15 mm	500-15-03BR
3/8" x 20 mm	500-20-03BR
3/8" x 30 mm	500-30-03BR
3/8" x 50 mm	500-50-03BR
1/2" x 10 mm	500-10-04BR
1/2" x 15 mm	500-15-04BR
1/2" x 20 mm	500-20-04BR
1/2" x 30 mm	500-30-04BR
1/2" x 50 mm	500-50-04BR
1/2" x 80 mm	500-80-04BR
1/2" x 100 mm	500-100-04BR
3/4" x 10 mm	500-10-05BR
3/4" x 15 mm	500-15-05BR
3/4" x 20 mm	500-20-05BR
3/4" x 30 mm	500-30-05BR
3/4" x 50 mm	500-50-05BR
3/4" x 80 mm	500-80-05BR
3/4" x 100 mm	500-100-05BR
1" x 10 mm	500-10-06BR
1" x 15 mm	500-15-06BR
1" x 20 mm	500-20-06BR
1" x 30 mm	500-30-06BR
1" x 50 mm	500-50-06BR



529 SECHSKANT VERLÄNGERUNG, A/I

Größe	Artikelnummer
3/8"	529-3BR
1/2"	529-4BR
3/4"	529-5BR
1"	529-6BR
1 1/4"	529-7BR
1 1/2"	529-8BR
2"	529-9BR



SERIE BR – Befestigungsgewinde gemäß ISO 228



530

ROHRDOPPELNIPPEL, A/A

Größe	Artikelnummer
1/2" x 50 mm	70.50.04BR
1/2" x 60 mm	70.60.04BR
1/2" x 80 mm	70.80.04BR
1/2" x 100 mm	70.100.04BR
1/2" x 150 mm	70.150.04BR
1/2" x 200 mm	70.200.04BR
1/2" x 250 mm	70.250.04BR
1/2" x 300 mm	70.300.04BR
3/4" x 50 mm	70.50.05BR
3/4" x 60 mm	70.60.05BR
3/4" x 80 mm	70.80.05BR
3/4" x 100 mm	70.100.05BR
3/4" x 150 mm	70.150.05BR
3/4" x 200 mm	70.200.05BR
3/4" x 250 mm	70.250.05BR
3/4" x 300 mm	70.300.05BR
1" x 50 mm	70.50.06BR
1" x 60 mm	70.60.06BR
1" x 80 mm	70.80.06BR
1" x 100 mm	70.100.06BR
1" x 150 mm	70.150.06BR
1" x 200 mm	70.200.06BR
1" x 250 mm	70.250.06BR
1" x 300 mm	70.300.06BR
1 1/4" x 50 mm	70.50.07BR
1 1/4" x 100 mm	70.100.07BR
1 1/4" x 150 mm	70.150.07BR
1 1/4" x 200 mm	70.200.07BR
1 1/2" x 50 mm	70.50.08BR
1 1/2" x 100 mm	70.100.08BR
1 1/2" x 150 mm	70.150.08BR
1 1/2" x 200 mm	70.200.08BR
2" x 50 mm	70.50.09BR
2" x 100 mm	70.100.09BR
2" x 150 mm	70.150.09BR
2" x 200 mm	70.200.09BR



531

NIPPEL MIT DURCHGEHENDEM GEWINDE

Größe	Artikelnummer
1/2" x 40 mm	531-4BR
3/4" x 40 mm	531-5BR
1" x 40 mm	531-6BR
1 1/4" x 40 mm	531-7BR

SERIE BC – Befestigungsgewinde gemäß ISO 228

90 CP WINKEL 90°, BEIDE SEITEN GLEICH, I/I

Größe	Artikelnummer
3/8"	90-3BC
1/2"	90-4BC
3/4"	90-5BC
1"	90-6BC

**92 CP WINKEL 90°, BEIDE SEITEN GLEICH, A/I**

Größe	Artikelnummer
3/8"	92-3BC
1/2"	92-4BC
3/4"	92-5BC
1"	92-6BC

**130 CP T-STÜCK 90°, 3 SEITEN GLEICH, I/I/I**

Größe	Artikelnummer
3/8"	130-3BC
1/2"	130-4BC
3/4"	130-5BC
1"	130-6BC

**241 CP REDUZIERNIPPEL, A/I**

Größe [1x2]	Artikelnummer
1/2" x 3/8"	241-19BC
3/4" x 3/8"	241-21BC
3/4" x 1/2"	241-22BC
1" x 1/2"	241-25BC
1" x 3/4"	241-26BC
1 1/4" x 1"	241-29BC

**245 CP REDUZIERDOPPELNIPPEL, A/A**

Größe [1x2]	Artikelnummer
1/2" x 3/8"	245-19BC
3/4" x 3/8"	245-21BC
3/4" x 1/2"	245-22BC
1" x 1/2"	245-25BC
1" x 3/4"	245-26BC



SERIE BC – Befestigungsgewinde gemäß ISO 228

2

246 CP REDUZIERMUFFE, A/I (RUNDE AUSFÜHRUNG)

Größe [1x2]	Artikelnummer
3/8" x 1/2"	246-73BC
1/2" x 3/4"	246-22BC
3/4" x 1"	246-26BC
1" x 1 1/4"	246-29BC

270 CP MUFFE, I/I (VOLLGEWINDE)

Größe	Artikelnummer
1/4"	270-2BC
3/8"	270-3BC
1/2"	270-4BC
3/4"	270-5BC
1"	270-6BC

280 CP SECHSKANT-DOPPELNIPPEL, A/A

Größe	Artikelnummer
3/8"	280-3BC
1/2"	280-4BC
3/4"	280-5BC
1"	280-6BC

290 CP STOPFEN

Größe	Artikelnummer
1/4"	290-2BC
3/8"	290-3BC
1/2"	290-4BC
3/4"	290-5BC
1"	290-6BC

300 CP SECHSKANT KAPPE

Größe	Artikelnummer
3/8"	300-3BC
1/2"	300-4BC
3/4"	300-5BC
1"	300-6BC

SERIE BC – Befestigungsgewinde gemäß ISO 228

500	CP VERLÄNGERUNG, A/I	
	Größe	Artikelnummer
	3/8" x 10 mm	500-10-03BC
	3/8" x 15 mm	500-15-03BC
	3/8" x 30 mm	500-30-03BC
	3/8" x 50 mm	500-50-03BC
	1/2" x 10 mm	500-10-04BC
	1/2" x 15 mm	500-15-04BC
	1/2" x 20 mm	500-20-04BC
	1/2" x 30 mm	500-30-04BC
	1/2" x 50 mm	500-50-04BC
	1/2" x 100 mm	500-100-04BC
	3/4" x 10 mm	500-10-05BC
	3/4" x 15 mm	500-15-05BC
	3/4" x 20 mm	500-20-05BC
	3/4" x 30 mm	500-30-05BC
	3/4" x 50 mm	500-50-05BC

