

mini**gebo**

**KOMPAKTADAPTER MIT KLEMMANSCHLUSS FÜR
HEIZUNGSANBINDUNGEN UND TRINKWASSERINSTALLATIONEN**



**DER NEUE KOMPAKTADAPTER VON GEBO –
DIE INNOVATION FÜR TRINKWASSER- UND HEIZUNGSINSTALLATIONEN**

Für Heizungs und Trinkwasserinstallationen mit Stahlrohren
gemäß DIN EN 10255 und DIN EN 10220 Reihe 1

Platzsparend und unkompliziert:

Der Kompaktadapter mit Klemmanschluss für die Anbindung von Heizkörpern und Installationen im Trinkwasserbereich als Innovation für den Arbeitsalltag.

minigebo – schnell & easy installiert

Der Adapter ist auf den Einbau mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels oder geeigneten Bit-Schraubendrehers ausgelegt. Die Arbeit mit sperrigen Press-, Wasserpumpenzangen o.ä. wird hinfällig. So können die Kompaktadapter bequem, platzsparend und handlich über zwei Schrauben am Kopf der **mini**gebo festgezogen werden.

- Keine langwierigen & nervenzehrenden Reparaturarbeiten an Heizkörpern und Trinkwasserleitungen mehr
- Reparatur an eng verbauten Wasserleitungen wird problemlos ermöglicht
- Kein Schweißen oder Gewindeschneiden
- Getestet und freigegeben für den dauerhaften Einsatz

Montagehilfsmittel/Werkzeuge:
Innensechskantschlüssel

Größe 3 für **mini**gebo 3/8", 1/2" und 3/4"

Größe 4 für **mini**gebo 1"

Biteinsatz

HW3 für **mini**gebo 3/8", 1/2" und 3/4"

HW4 für **mini**gebo 1"



HIER ERFAHREN SIE MEHR



Die Verschraubungen eignen sich zum Verbinden von Rohren mit glatten Enden. Die minigebo ist für einen dauerhaften Einsatz in wasserführenden Leitungen geeignet. Für die Baureihe 303 ist ein DVGW Baumusterprüfzertifikat auf Basis des DVGW-Arbeitsblattes W534 (Rohrverbinder aus Messing für Trinkwasserinstallationssysteme für den Bereich Kaltwasser in Verbindung mit schmelztauchverzinkten Stahlrohren nach DIN EN 10255) erteilt worden. Darüber hinaus wurde die Langlebigkeit des Produktes gesondert durch einen erfolgreich bestandenem Temperaturwechseltest bewiesen.

- Aus Messing für Heizungs und Trinkwasserinstallation
- Vernickelt für Heizkörperanbindungen
- Maximale Druckstufe 10 bar
- Baureihe 303 mit DVGW Reg No.: DW-8511DM0294

Einsatzbereich:

Installation für Trinkwasser heiß und kalt (nur Ausführung Messing) und Heizungswasser (Ausführung Messing und Messing vernickelt)

Betriebsdruck und Betriebstemperatur:

Trinkwasser: Kaltwasser bis +25°C/max. 10 bar und Warmwasser bis +70°C/max. 6 bar

Heizungswasser: bis +70°C/max. 6 bar

Medium:

Trinkwasser, Heizungswasser

Rohrart:

Stahlrohre nach DIN EN 10255 und DIN EN 10220 Reihe 1

Abmessungen:


Rohraußen-Ø nominal in mm für die Klemmseite:

17,2 (3/8") 21,3 (1/2") 26,9 (3/4") 33,7 (1")

Anschlussgewinde ISO 7/1 bzw. DIN EN 10226-1:

1/2" 1/2" 3/4" 1"

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	GEWICHT
01.303.00.0001	minigebo 17,2 mm (3/8") x R 1/2" mit Außengewinde, Baureihe 303	0,175
01.303.00.01	minigebo 21,3 mm (1/2") x R 1/2" mit Außengewinde, Baureihe 303	0,196
01.303.00.02	minigebo 26,9 mm (3/4") x R 3/4" mit Außengewinde, Baureihe 303	0,267
01.303.00.03	minigebo 33,7 mm (1") x R 1" mit Außengewinde, Baureihe 303	0,364
01.304.00.0001	minigebo 17,2 mm (3/8") x R 1/2" mit Außengewinde, vernickelt, Baureihe 304	0,175
01.304.00.01	minigebo 21,3 mm (1/2") x R 1/2" mit Außengewinde, vernickelt, Baureihe 304	0,196
01.304.00.02	minigebo 26,9 mm (3/4") x R 3/4" mit Außengewinde, vernickelt, Baureihe 304	0,267
01.304.00.03	minigebo 33,7 mm (1") x R 1" mit Außengewinde, vernickelt, Baureihe 304	0,364



ROHRAUSSEN- Ø KLEMMSEITE MM	A ANSCHLUSS- GEWINDE	B (MM)	L (MM)	SW (MM)	Nm KLEMMSEITE	GEWICHT
17,2 (3/8")	R 1/2"	34,0	54,0	26,0	4	0,175
21,3 (1/2")	R 1/2"	39,0	54,0	30,0	4	0,196
26,9 (3/4")	R 3/4"	45,0	56,5	36,0	4	0,267
33,7 mm (1")	R 1"	54,0	60,0	41,0	6	0,364

