

gebo g316

ALTA
RESISTENCIA
A LA CORROSIÓN
Y A LOS ÁCIDOS



ACCESORIOS DE ACERO

INOXIDABLE G316

**racores, nipples
y válvulas**

NOVEDAD


GRIFO DE JARDÍN DE ACERO INOXID

Disponible en las medidas 1/2", 3/4" y 1".

Lleva incluida conexión para manguera.

La temperatura de funcionamiento abarca des de -10° C hasta 100° C y la podemos utilizar tanto para agua fría cómo agua caliente.

Incluye sistema de bloqueo y conexión rosca macho durabilidad.



¡TODOS LOS BENEFICIOS DE UN VISTAZO!



BUENA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Los accesorios inoxidables se fabrican en acero inoxidable tipo: 1.4404 (AISI 316L) y 1.4408 (AISI 316). Las propiedades de estos aceros confieren una sólida resistencia a la corrosión cuando se utilizan con medios muy diferentes.



FABRICACIÓN SUPERIOR Y ALTA DURABILIDAD

La fabricación de los accesorios GEB0 G316 es sinónimo de calidad y las características de las piezas (longitud, espesor de pared, peso, etc.) garantizan una instalación segura y hermética durante muchos años.



APTO PARA AGUA POTABLE

Los racores de acero inoxidable GEB0 cumplen los requisitos higiénicos para su uso con agua potable.



AMPLIA GAMA DE FIGURAS Y MEDIDAS

GEB0 ofrece más de 35 tipos diferentes de figuras disponibles en medidas desde 1/4 "hasta 4". Los nipples de acero inoxidable están disponibles en versión: para soldar, roscados por un lado y roscados por dos lados.



ROSCA DE ALTA CALIDAD Y GARANTÍA EN LA UNIÓN

La terminación de la rosca está libre de rebabas y garantiza la unión.



MARCADOS CON EL LOGOTIPO GEBO G316

La mayoría de los accesorios están marcados con el logotipo GEBO g316 y el nivel de presión de trabajo: 150 lbs, 10,5 bar.



GARANTÍA Y SEGURIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE

GEBO es una marca europea que ha estado proporcionando soluciones de instalación de alta calidad, rápidas y confiables con un alto grado de eficiencia desde 1936.



AMPLIA DISPONIBILIDAD

Disponibilidad de stock de una amplia gama de figuras.

NUESTROS PRODUCTOS EN DETALLE


GEBO G316

Instalación
fiable y libre
de fugas

ROSA
PRECISA

PERFECTA

fuerza, rigidez
y durabilidad



EJEMPLOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GEBO G316

ACCESORIOS ROSCADOS G316 FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE

- Todos los artículos estan fabricados en material 1.4408
 - Componentes de aleación en %: C $\leq$ 0,07 · Cr 18,0 – 20,0 · Ni 9,0 – 12,0 · Mo 2,0 – 2,5
 - Las curvas código 6003 así cómo los manguitos código 6270 y 6272 están fabricados en material 1.4404 (AISI 316L)
 - Los racores con asiento plano tienen juntas PTFE
 - Todos los artículos estan marcados con la presión permitida 150 lbs ~ 10,5 bar
 - Los materiales 1.4408 - 1.4404 son aptos para agua, agua sanitaria, sustancias químicas y industria alimentaria.
 - Resistencia a la corrosión
 - Resistencia contra los ácidos
 - Temperatura operativa máxima (sin efectos mecánicos de fuerza adicionales): 220°
 - Roscas según DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)
-

VÁLVULAS GEBO G316

- Todos los cuerpos están hechos del material CF8M, los materiales de los componentes figuran en las listas de materiales
- Todas las válvulas tienen juntas de PTFE
- Presión de trabajo PN63
- Aptas para agua y sustancias químicas
- Muy buena resistencia a los ácidos y la corrosión
- Todas las válvulas están equipadas con sistema de bloqueo
- Roscas según DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

CONVÉNCETE DE LOS BENEFICIOS DE UTILIZAR ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE

ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE G316

- Aprobado su uso en agua potable
- Amplia gama de aplicación en diversos sectores
- Altas especificaciones técnicas
- Muy buena resistencia a la unión roscada
- Diseño elegante



CERTIFICADOS

NUESTROS ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE Y NIPPLES ESTAN FABRICADOS BAJO LA SIGUIENTE NORMATIVA:



Certificado de producto del Instituto de Investigación en Ingeniería, República Checa

G316 ACCESORIOS ROSCADOS N° 202/C5/2020/B-01896-20

G316 VÁLVULAS n° 202/C5/2020/B-01565-20

CONTACTA CON NOSOTROS



GEBO IBÉRICA SAU
C/ del Guix, 3 Pol. Ind.
Masia d'en Barreres
08800 Vilanova i la Geltrú

T. +34 938 115 060
F. +34 938 115 061
E. gebo@gebo.es
www.gebo.es

