# G-TAPE

## PROFESJONALNA SAMOWULKANIZUJĄCA TAŚMA NAPRAWCZA

NOWOŚĆ




IDEALNE ROZWIĄZANIE
DO DORAŹNEGO USUWANIA
PRZECIEKÓW W RURACH

gebo
FITS BETTER!

# G-TAPE

## INFORMACJE O PRODUKCIE

**Oznaczenie**
Taśma G-Tape, 25 mm x 3,5 m x 0,7 mm,
kolor: zielony

**Numer katalogowy**
C70603

**Opis produktu**
Niezwykle wszechstronna taśma naprawcza z funkcją samowulkanizacji. Idealna do uszczelniania nieszczelności w rurach wykonanych z różnych materiałów, a także do szerokiego zakresu innych zastosowań, takich jak izolacja przewodów elektrycznych.

## WYMIARY

| | |
|---|---|
| **Grubość:** | 0,7 mm |
| **Szerokość:** | 25 mm |
| **Długość:** | 3,5 m |

## SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

**Maksymalny obszar uszkodzeń:**
**Pęknięcia:** maks. 50 mm długości i 2 mm szerokości
**Otwory:** maks. średnica 5 mm

**Waga:** 0,078 kg

## MATERIAŁ

**Silikon**

Silikon należy do grupy polimerów syntetycznych, w których atomy krzemu są połączone atomami tlenu. Silikony są na ogół chemicznie obojętne i ulegają korozji jedynie pod wpływem nielicznych powszechnie stosowanych materiałów.

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## 1. PRZYGOTOWANIE

Zlokalizuj uszkodzone miejsce na rurze.
Odetnij dopływ wody, jeśli instalacja nadal działa.
Dokładnie oczyść miejsce, które ma zostać naprawione.



## 2. CIĘCIE I NAKŁADANIE

Rozwiń taśmę **G-Tape** na odpowiednią długość, odetnij ją, zdejmij folię ochronną i owiń taśmę, rozciągając ją do trzykrotnej długości pierwotnej wokół miejsca, które ma zostać naprawione. Rozpocznij i zakończ owijanie około 5 cm przed i za uszkodzonym obszarem.



**Minimum:**
2–3 warstwy

**Dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości:**
10 warstw

**Ostrzeżenie!**

Taśmy G-Tape nie można ponownie wykorzystać po nałożeniu.

Należy zawsze upewnić się, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania i warunków pracy.



## 3. PRAWIDŁOWE OWIJANIE

Należy zachować około 50% zachodzenie między warstwami. Należy upewnić się, że pierwsza i ostatnia warstwa całkowicie zakrywają poprzednio nałożoną taśmę. Im bardziej taśma G-Tape jest rozciągnięta podczas owijania, tym lepsza jest przyczepność między warstwami.



## 4. ETAP KOŃCOWY

W przypadku rur o większej średnicy należy nałożyć 2–3 dodatkowe warstwy.

Montaż zakończony.
Naprawione miejsce nadaje się do natychmiastowego użytku.






# ZALETY

**G-Tape** to rozwiązanie do napraw awaryjnych. Zapewnia trwałe uszczelnienie nawet przy wahaniach temperatury i nadaje się do rur przewodzących wodę (nie stosować do wody pitnej!).



Do różnych rodzajów rur.



Do montażu taśmy nie są potrzebne żadne narzędzia.



Produkt jest odporny na promieniowanie UV i ozon, a także nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych.



# KONTAKT DO NAS




**KIEROWNIK REGIONALNY**
**REGION ZACHÓD**
Adam Nykiel
T. 605 404 601
E. adam.nykiel@gebo.com.pl




**KIEROWNIK REGIONALNY**
**REGION WSCHÓD**
Artur Chomczyk
T. 601 586 200
E. artur.chomczyk@gebo.com.pl




**KIEROWNIK REGIONALNY**
**SIEĆ HURTOWNI**
Sławomir Kijek
T. 601 216 881
E. slawomir.kijek@gebo.com.pl




**BUSINESS DEVELOPMENT**
**MANAGER**
Jerzy Pociej
T. 884 200 792
E. jerzy.pociej@gebo.com.pl

**GEBO Technika International Sp. z o.o.**
Okólna 45,
05-270 Marki,

T. 22 511 20 95/96
T. 607 627 000
T. 538 517 909
E. sales@gebo.com.pl

Odkryj GEBO na
**www.gebo.com.pl**